

Pompe à gasoil

EKO

Electropompe volumétrique autoamorçante à palettes



Pompe à gasoil type EKO

Autoamorçante pour courant continu

Description

Ces groupes électropompes rotatifs volumétriques autoamorçants sont conçus pour le transvasement de gasoil en installation fixe.

Compact, facile à installer et à déplacer, ces groupes sont en outre équipés d'une vanne by-pass.



Performances et caractéristiques

| | EKO 12 | EKO 24 | | EKO 12 | EKO 24 |
|------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------------|--------|
| Tension d'alimentation | 12 Volts | 24 Volts | Hauteur d'aspiration max | 3 m | |
| Fréquence | DC | | Ø Aspiration / Refoulement | Ø 1" | |
| Débit max. | 40 l/min | | Accessoires | By-pass | |
| Puissance | 0,27 kW | | | Interrupteur ON/OFF | |
| Vitesse de rotation | 2800 RPM | | | Poignée de transport | |
| Pression max. | 2 bars | | | 2m de câble | |
| | | | | Pincés crocodile | |

POMPES PHC

POMPES DOMESTIQUES, INDUSTRIELLES & ACCESSOIRES

Rue de la Légende, 16 • 4141 Louveigné (Belgique)

Tél. +32 (0)4 360 96 99 • Fax +32 (0)4 360 97 99

info@pompesphc.be • www.pompesphc.be

*A votre service
depuis 1989!*