

Tuyaux flexibles

Type AZUR



Tuyaux flexibles

Tuyaux type AZUR

Tuyau en PVC plastifié souple renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. La surface intérieure en cristal transparent est parfaitement lisse. Ce tuyau ne s'écrase pas, est maniable, léger et flexible. Il convient pour des températures d'utilisation de -10°C à +60°C.



Applications : Refoulement de pompes vide-caves et immergées, etc.

Diamètre Ø int [mm]	Poids	Pression max	Longueur dispo	Référence	
20	210 g/m	4 bar	50 m	SAT20	
25	270 g/m	4 bar	50 m	SAT25	
32	360 g/m	4 bar	50 m	SAT32	
35	400 g/m	4 bar	50 m	SAT35	
38	470 g/m	4 bar	50 m	SAT38	
40	520 g/m	4 bar	50 m	SAT40	
50	710 g/m	4 bar	50 m	SAT50	
60	860 g/m	4 bar	50 m	SAT60	
63	910 g/m	3 bar	50 m	SAT63	
75	1150 g/m	3 bar	50 m	SAT75	
100	1950 g/m	3 bar	30 - 50 m	SAT100	

POMPES PHC

POMPES DOMESTIQUES, INDUSTRIELLES & ACCESSOIRES

Rue de la Légende, 16 • 4141 Louveigné (Belgique)

Tél. +32 (0)4 360 96 99 • Fax +32 (0)4 360 97 99

info@pompesphc.be • www.pompesphc.be

*A votre service
depuis 1989!*